



Con penetratore
in acciaio

Mini tagliaradici a catena DN75

Il mini tagliaradici a catena DN 75 è utilizzabile per tubature da 75 mm a 200 mm di diametro. E' dotato di due inserti a catena, registrabili al formato particolare del tubo. Senza l'aggiunta del giunto HP (per alta pressione), il mini tagliaradici può essere utilizzato in tubature da 100 mm di diametro con gomiti fino a 90°.

Novità: con penetratore in acciaio inossidabile.

Completi di garanzia da 2 anni, secondo i termini di garanzia KEG.



[Guarda il video del prodotto in azione!](#)

Vantaggi

- Efficienza nella pulizia, grazie alle catene auto-affilanti
- Risparmio di tempo ed energia durante il processo di pulizia
- Centraggio all'interno del tubo grazie ai pattini di guida
- Utilizzabile anche in tubature ovali e in condotte con geometrie particolari
- Inserti sostituibili del penetratore e dell'ugello
- Cuscinetti auto-lubrificanti
- Realizzazione solida e affidabile
- Assenza di manutenzione
- Realizzato in acciaio inossidabile altamente resistente all'usura

Caratteristiche Tecniche

Articolo n°	Ø tubo [mm]	Flusso [lit./min]	Pressione [bar]	Peso [kg]
0020 0124 (1/2)	75 - 200	> 50	100	2.5
0020 0344 (3/4)	75 - 200	> 50	100	2.5

(1/2): con attacco da 1/2

(3/4): con attacco da 3/4

Dati per ordine

Articolo n°	Descrizione
0020 0124	Mini tagliaradici a catena DN75 con attacco manicotto da 1/2", cross-cutter 22×45 mm, chiave di smontaggio 22×32, catena da 2 m.
0020 0344	Mini tagliaradici a catena DN75 con attacco manicotto da 1/2", cross-cutter 22×45 mm, chiave di smontaggio 22×32, catena da 2 m.
0020 0065	Pattino guida DN 100
0020 0066	Pattino guida DN 125
0020 0067	Pattino guida DN 150
0020 0068	Pattino guida DN 200 Prestazione di pompaggio > 70 lit/min a 100 bar

0080 0010	Giunto rotante HP (alta pressione) da 1/2"
0080 0011	Giunto rotante HP (alta pressione) da 3/4"
0020 0350	Piastre in metallo ad alta durezza per depositi di cemento e calcestruzzo
0020 0021	Catena di ricambio (lunghezza = 2 ml, n° 2 pz)