



Elevata efficienza di pulizia e sgombero

Torpedine

Indicato in tutti i casi dove è richiesta un'elevata capacità di pulizia e sgombero dei depositi. Ugello ad alta efficienza, con meccanica di fluido ottimizzata (brevetto n°: DE 19533654) e due differenti angoli di getto per un trasporto efficace di sporcizia e limo.

Indicato per linee di condotta da piccole dimensioni fino a un diametro di 400 mm, per una pulizia efficiente da sabbia e fango. Adatto anche a tubature di sezione ovale.



Vantaggi

- Meccanica dei fluidi brevettata
 - Nessuna turbolenza dell'acqua all'interno dell'ugello
 - Basso consumo di acqua ed energia
- Maggiore efficienza di pulizia, con diminuzione dei tempi di lavoro
- Realizzati in acciaio speciale altamente resistente all'usura
 - Maggiore durata d'uso
 - Assenza di manutenzione
- Inserti dell'ugello sostituibili e registrabili in funzione della pressione disponibile
- Adatto a sistemi di riciclo d'acqua

[Guarda il video per verificare il prodotto in azione!](#)

L'effetto attivo del brevetto

L'efficienza dell'ugello è basata sullo studio di ottimizzazione dei flussi interni. Gli angoli di getto sono sincronizzati con i diametri delle tubature di riferimento, riportati nella tabella a seguire. Sono comunque possibili le applicazioni a tubature con diametri differenti da quelli elencati in tabella.



Caratteristiche Tecniche / Dati per ordine

Articolo n°	attacco	Lung./diam. [mm]	peso [kg]	n° inserti	Applicazione ottimale [mm]
0010 0030	3/4 "	180/95	5.6	8	150-400
0010 0031	1"	180/95	5.6	8	150-400
0010 0032	1 1/4"	180/95	5.6	8	150-400
0010 0033	1 1/2"	180/95	5.6	8	150-400