

## Ugello rotante

Per grasso e incrostazioni.  
Non necessita di  
manutenzione

Il campo di applicazione dell'ugello rotante va dalla rimozione di grasso, di piccole radici e incrostazioni, fino alle operazioni di pulizia che precedono l'utilizzo delle attrezzature di video-ispezione. L'ugello non necessita di alcuna operazioni di manutenzione, grazie ai cuscinetti speciali forniti di serie. Il movimento rotativo costante della parte media dell'ugello assicura una pulizia continua della parete interna della condotta, con una velocità di rotazione regolata in funzione delle esigenze particolari. L'ugello del rotore funziona con un angolo di getto posteriore di 45° e laterale di 90°, ma può essere registrato facilmente con un angolo di getto anteriore di 45° e laterale di 90°.

Con 2 anni di garanzia. (vedi: Termini di Garanzia KEG).



### Vantaggi

- Velocità di rotazione regolabile
- Nessuna lubrificazione o altro trattamento, grazie ai cuscinetti speciali
- Realizzati in acciaio speciale altamente resistente all'usura
  - Maggiore durata d'uso
  - Assenza di manutenzione
- Inerti dell'ugello sostituibili e registrabili in funzione della pressione disponibile
- Adatto a sistemi di riciclo d'acqua

### Caratteristiche Tecniche / Dati per ordine

Articolo n°	attacco	Lung./diam. [mm]	peso [kg]	n° inserti	Applicazione ottimale [mm]
0010 0070	1/4"	62/30	0.3	4	50-150
0010 0069	3/8"	62/30	0.3	4	50-200
0010 0071	1/2"	77/42	0.7	7	75-250
0010 0072	3/4"	110/60	1.8	8	100-300
0010 0073	1"	140/78	4.3	9	150-500
0010 0074	1 1/4"	140/78	4.3	9	150-500